



PANASONIC KX-UDT MULTI-CELL-LÖSUNGEN

DIE MOBILITÄTSLÖSUNG FÜR IHREN GESAMTEN CAMPUS

Die KX-UDT-Serie umfasst drei Multi-Cell Handsets sowie eine 4-Kanal-Voice DECT-Basisstation. Alle Modelle verfügen über einen Vollduplex-Freisprechmodus. Die Handsets KX-UDT131 und KX-UDT121 sind mit integriertem Bluetooth ausgestattet und ermöglichen die Verwendung von Wireless-Headsets. Das Modell KX-UDT131 ist zudem IP65 konform und mit diesem speziellen Staub- und Spritzwasserschutz auch für äußerst robuste Arbeitsumgebungen konzipiert.

Die komplette KX-UDT-Produktserie ist unabhängig von einer Plattform, kann mit jedem SIP-kompatiblen Service verwendet werden und bietet hochwertige Wireless Communication für alle Unternehmen. Es werden Netzwerke mit bis zu 128 Basisstationen und 255 Handsets unterstützt.

Produktmerkmale

- 1,8" Farb-LC Display
- Vollduplex-Freisprechmodus
- Geräuschreduzierungsfunktion
- Bluetooth integriert (KX-UDT131 / KX-UDT121)
- IP65 konform (KX-UDT131)
- DECT-Verschlüsselung
- Nahtloses Handover und Roaming zwischen den Zellen
- Max. 128 Basisstationen und 255 Handsets in einem Netzwerk
- Max. 32 Basisstationen pro Air-Sync-Group

LEISTUNGSMERKMALE



TOUGH DECT SIP-Handset KX-UDT131
(mit Ladeschale)



BUSINESS DECT SIP-Handset KX-UDT121
(mit Ladeschale)



KX-UDS124 4-Kanal-Basisstation

LEISTUNGSMERKMALE	KX-UDT131	KX-UDT121	KX-UDT111
LC-Display-Typ	65.000-Farb-TFT	65.000-Farb-TFT	65.000-Farb-TFT
LC-Display-Größe	1,8 Zoll	1,8 Zoll	1,8 Zoll
LC-Display-Kontrast	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja
LED	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden
AUDIOFUNKTIONEN			
Lautstärke Handset, Freisprechen, Kopfhörer	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Klingeltöne	27 (MIDI)	27 (MIDI)	27 (MIDI)
Lautstärke Klingelton	6 Stufen + aus	6 Stufen + aus	6 Stufen + aus
Headset-Anschluss	-	Ja (2,5-mm-Miniklinke)	Ja (2,5-mm-Miniklinke)
Headset-Klingelton	Ja	Ja	Ja
Vibration	Ja (4 Muster)	Ja (4 Muster)	Ja (4 Muster)
Bluetooth	Integriert	Integriert	-
HD-Sprachqualität (Breitband-Sprachqualität)	Ja	Ja	Ja
Geräuschreduzierung	Ja	Ja	Ja
Freisprechen	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
RF-SYSTEM			
EU-DECT 1,88 GHz 1,90 GHz	Ja	Ja	Ja
DECT-Verschlüsselung	Ja	Ja	Ja
WEITERE MERKMALE			
Vielfältige Registrierungsunterstützung	4	4	4
SIP-Konten	2 pro tragbarer Station (Portable Station; PS)	2 pro tragbarer Station (Portable Station; PS)	2 pro tragbarer Station (Portable Station; PS)
Telefonverzeichnis (Einträge)	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern
Anrufprotokolle	20 eingehende Anrufe + 20 ausgehende Anrufe	20 eingehende Anrufe + 20 ausgehende Anrufe	20 eingehende Anrufe + 20 ausgehende Anrufe
Wahlwiederholung	Ja	Ja	Ja
Nicht stören	Ja	Ja	Ja
Anonymer Anruf (CLIR)	Ja	Ja	Ja
Abweisen anonymer Anrufe	Ja	Ja	Ja
Anzeige von Name und Nummer des Anrufers (CLIP, CNIP)	Ja	Ja	Ja
Manuelles Abweisen von Anrufen	Ja	Ja	Ja
DTMF während des Anrufs	Ja	Ja	Ja
Konferenzschaltung	Ja, mit bis zu 3 Teilnehmern	Ja, mit bis zu 3 Teilnehmern	Ja, mit bis zu 3 Teilnehmern
Anrufübertragung	Ja	Ja	Ja
Anruf halten	Ja	Ja	Ja
Unbedingte Anrufweiterleitung / Benutzer beschäftigt / Keine Antwort	Ja	Ja	Ja
Anklopfen	Ja	Ja	Ja
Nachrichten-Anzeige	Ja	Ja	Ja
Vibrationsalarm	Ja	Nein	Ja
Klingeltonzuordnung	Ja	Ja	Ja
Firmware-Update OTA (Over-The-Air)	Ja	Ja	Ja
Übertragung des Telefonverzeichnisses über Bluetooth	vCard	vCard	-
AKKULAUFZEIT			
Sprechen	bis zu 13 Stunden	bis zu 13 Stunden	bis zu 11 Stunden
Standby	bis zu 200 Stunden	bis zu 200 Stunden	bis zu 200 Stunden
Akkuladezeit	3 Stunden	3 Stunden	7 Stunden
Ladestation	Im Standby-Modus: 0,3 W / Max.: 4,0 W	Im Standby-Modus: 0,3 W / Max.: 4,0 W	Im Standby-Modus: 0,3 W / Max.: 2,0 W
Akkutyp	1 Lithium-Ionen-Akku	1 Lithium-Ionen-Akku	2 Nickel-Metall-Hydrid-AAA-Akkus
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN			
Gürtelclip	Ja (klemmbarer Clip)	Ja (drehbarer Clip)	Ja (drehbarer Clip)
Loch für Halteband	Ja	Ja	Ja
Halterung für die Wandmontage (Ladeschale)	Ja	Ja	Ja
Betriebsumgebung	0 °C bis 40 °C (-58 °F bis 104 °F)	0 °C bis 40 °C (-58 °F bis 104 °F)	0 °C bis 40 °C (-58 °F bis 104 °F)
IP-Schutzart	Gemäß IP65	-	-
Abmessungen (B x T x H) Handset	55 mm x 23 mm x 152 mm	48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm	48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm
Abmessungen (B x T x H) Handset in Ladeschale	71,5 mm x 80,5 mm x 165,0 mm	63,0 mm x 78,0 mm x 140,0 mm	71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm
Gewicht Handset	150 g	88 g	115 g
Gewicht Handset inkl. Ladeschale	200 g	135 g	165 g
KOMPATIBLE BASISSTATION			
KX-UDS124			
Max. Anzahl gleichzeitiger Gespräche pro Basisstation	4		
Max. Anzahl Basisstationen pro Air-Sync-Group	32		
Max. Anzahl je Netzwerk	128 Basisstationen und 255 Handsets		

Manche Modelle stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung. Die hier gezeigten Bilder der Geräte und Lampen sind beispielhaft. Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte. Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Diese Geräte unterliegen u.U. Exportbeschränkungen. Zutübare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben und Produktion sowie eventuelle Druckfehler bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Marken und eingetragene Marken: Die Wortmarke Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden durch die Panasonic Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic System Communications Company Europe
Winsberggring 15
22525 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 8549 - 2423
Fax. +49 (0)40 - 8549 - 2856
<http://business.panasonic.de/kommunikations-losungen>

Panasonic
BUSINESS