



KX-TPA65 SMART WIRELESS SIP- TERMINAL

OPTIONALES TERMINAL FÜR DAS SMART DECT SIP-SYSTEM KX-TGP600

Durch seine Kompatibilität mit dem SMART DECT SIP-System KX-TGP600 bietet das Wireless Terminal KX-TPA65 umfassende Vorteile zu herkömmlichen Endgeräten. Durch die DECT-Fähigkeit ist die Installation deutlich vereinfacht: Kein kabelgebundenes LAN ist hierfür erforderlich.

Ein Farb-LC Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt Informationen in jeder Office-Umgebung deutlich an und die integrierte Headset-Buchse sorgt für zusätzlichen Komfort in der Kommunikation.

Leistungsmerkmale

- 1,8 Zoll Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfarbige LED-Anzeige (blau)
- HD-Breitband-Audio mit umfassender Codec-Unterstützung (G.722)
- Integrierte Headset-Buchse
- Einfache Installation aufgrund nicht benötigter LAN-Verkabelung

LEISTUNGSMERKMALE



KX-TPA65 (Display)



SMART WIRELESS SIP-Terminal KX-TPA65

(weiß)



SMART WIRELESS SIP-Terminal KX-TPA65

(schwarz)

- Einige Modelle sind nur in bestimmten Ländern erhältlich.
- Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.
- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Diese Produkte können Ausfuhrkontrollbestimmungen unterliegen.

Alle Handelsmarken sind eingetragene Marken:

Die Bluetooth-Wortmarke und die Bluetooth-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -bezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

| FUNKTION | KX-TPA65 |
|-----------------------------------|--|
| LCD | 1,8-Zoll-Farbdisplay 65 K (128 × 160 Pixel) |
| LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED (Klingel/Ladekontrollleuchte) | Einfarbige LED-Anzeige (blau) |
| Tasten | SPRECHEN/FREISPRECHEN, NAVIGATION, ABBRECHEN/EINSCHALTEN, HALTEN/NACHR., WEITERL./LEEREN, WÄHLEN, LEITUNG, FUNK. |
| Tasten mit Hintergrundbeleuchtung | - |
| Stromquelle | AC-Netzteil |
| CATiq | 2.0 |
| IPEI | Ja |
| Telefonbuch | Bis zu 500 Nummern |
| Protokoll für getätigte Anrufe | 20 |
| Protokoll für empfangene Anrufe | 20 (pro Leitung) |
| Protokoll für entgangene Anrufe | Ja |
| Anrufton | |
| - Anrufton | 27 (MIDI) |
| - Melodie | 0 |
| - Vibration | - |
| Lautstärkeregelung | |
| - Hörer/Lautsprecher/Headset | 8 Stufen |
| - Anrufton | 6 Stufen |
| - Tastenton | AN/AUS |
| Freisprechfunktion | Vollduplex |
| Headset-Buchse | Ja (2,5 mm) |
| EHS | - |
| Bluetooth | - |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Breitbandaudio | Ja |
| Stummschaltung | Ja |
| DECT-Verschlüsselung | Ja |
| DECT-Energiesparmodus | Ja |
| Over-The-Air Update | Ja |
| Wandbefestigung | Optional: KX-A440X (weiß) / KX-A440XB (schwarz) |
| Spritzwasser und Staubschutz | - |
| Gewicht | 675 g |
| Abmessungen (B × T × H mm) | Hoher Neigungswinkel: 192 × 170 × 182 Flacher Neigungswinkel: 192 × 185 × 150 |