innovaphone Portfolio-Übersicht

innovaphone PBX
für alle Unternehmensgrößen

VoIP-Gateways & innovaphone PBX Plattform

IP6010
- 60 Sprachkanäle (4 PRI)
- 60 Konferenzkanäle möglich
- Empfohlen für „all in one box"-PBX- und UC-Installationen bis 500 User

IP3011
- 30 Sprachkanäle (1 PRI)
- 30 Konferenzkanäle möglich
- Empfohlen für „all in one box"-PBX- und UC-Installationen bis 500 User

IP811
- 10 Sprachkanäle (5 BRI)
- 10 Konferenzkanäle möglich
- Empfohlen für „all in one box"-PBX- und UC-Installationen bis 200 User

IP411
- 4 Sprachkanäle (2 BRI)
- 2 analoge Teilnehmer (FXS)
- Keine Konferenzen
- Empfohlen für „all in one box"-PBX- und UC-Installationen bis 50 User

IP311
- 4 Sprachkanäle (FXO)
- 2 analoge Teilnehmer (FXS)
- Keine Konferenzen
- Empfohlen für „all in one box"-PBX- und UC-Installationen bis 50 User

Reine innovaphone PBX Plattform

Virtuelle innovaphone PBX
- Läuft direkt auf VMware
- Hardwareunabhängig
- Ideal für PBX Hosting
- Keine Konferenzen
- Empfohlen für struktuierte PBX- und UC-Installationen bis 25.000 Teilnehmer (ggf. in Kombination mit weiteren Gateways)

IP0011
- Keine ISDN- und Analog-Schnittstellen
- Keine Konferenzen
- Empfohlen für struktuierte PBX- und UC-Installationen bis 25.000 Teilnehmer (ggf. in Kombination mit weiteren Gateways)

Mediagateways

IP1130
- 30 Sprachkanäle (1 PRI)
- 30 Konferenzkanäle möglich
- Keine PBX

IP38
- 8 Sprachkanäle (8 FXO)
- Keine Konferenzen
- PBX nur eingeschränkt

IP-Telefone

IP232
- Farbdisplay 480 x 272 px
- 4,3 Zoll
- Touchscreen
- 16 Funktionstasten
- 32 Partnertasten
- Headset-Anschluss (USB)

IP150
- Display 128 x 64 px
- Wetter- und stoßfestes Gehäuse
- Extra laute Klingel

IP222
- Farbdisplay 320 x 240 px
- 3,5 Zoll
- 16 Funktionstasten
- 32 Partnertasten
- Headset-Anschluss (USB)

Software Phone
- Benutzeroberfläche: UC-Client myPBX
- Kein Tischtelefon notwendig

IP112
- Farbdisplay 320 x 240 px
- 3,5 Zoll
- 16 Funktionstasten
- 32 Partnertasten
- Headset-Anschluss (USB)

myPBX Apps (Android / iOS)
- Plattform: Android / iOS
- CTI-Client und IP-Telefon in einer App

IP111
- Farbdisplay 320 x 240 px
- 3,5 Zoll
- 16 Funktionstasten
- 32 Partnertasten

myPBX mobile
- Plattform: mobile Endgeräte
- Benutzeroberfläche: UC-Client myPBX
- Ohne Installation
- Browserbasiert

IP241
- Farbdisplay 320 x 240 px
- 3,5 Zoll
- 7 Funktionstasten
- 8 Partnertasten
- Headset-Anschluss (DHSG)

myPBX (WebRTC)
- Benutzeroberfläche: UC-Client myPBX
- Kein Tischtelefon notwendig
- Plattformunabhängig
- Ohne Installation

Analog-Adapter

IP29 Kombipack
- 16 x Analog FXS (RJ-11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29
- 8 x Analog FXS (RJ-11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29-4
- 4 x Analog FXS (RJ-11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29-2
- 2 x Analog FXS (RJ-11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

Unified Communications

myPBX
- Plattform: Web Browser
- UC-Client der innovaphone PBX
- CTI-Applikation

- In der myPBX-Software enthalten

- Plattform: innovaphone PBX, SSD-Karte im innovaphone Gateway oder Webserver
- Serverunabhängig
- Überall passwortgeschützt abrufbar

- Plattform: myPBX, Windows
- Ad-hoc Videotelefonie
- Videokonferenzen

- Plattform: myPBX, Windows
- Benötigt keine Zusatzsoftware
- Keine Teilnehmerkonfiguration notwendig

- Plattform: Linux Application Plattform der innovaphone Gateways oder VMware-Infrastruktur
- Mail-Client als Faxgerät
- Kein Server notwendig
- Möglich mit: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 und IP0011

- In der innovaphone PBX-Software erhalten
- Plattform: innovaphone PBX
- Keine zusätzliche Hardware nötig
- Video und Application Sharing
- Möglich mit: IP6010, IP3011, IP811 und IP1130

- Audio, Video und Application Sharing
- Conferencing über WebRTC
- Basierend auf Webbrowser
- Plattformunabhängig
- „Call Me Button" auf Website implementierbar (myPBX Toolbox)

&

- In der innovaphone PBX-Software erhalten
- Plattform: Microsoft Office, Windows
- Presence wird an verschiedenen Endgeräten angezeigt
- Aktualisierung automatisch und in Echtzeit
- Ab Microsoft Office 2010

Wireless

IP1202 (IP1202e, IP1202/4)
- IP DECT Basisstation
- 8 Kanäle (IP1202, IP1202e)
- 4 Kanäle (IP1202/4)
- Multicell-Fähigkeit

IP64
- DECT-Handset
- Großes Farbdisplay
- 19 verfügbare Sprachen
- 16 Stunden Sprechzeit

IP62
- WiFi-Telefon
- IEEE-802.11n-Standard
- SIP & H.323

IP65
- DECT-Handset
- Großes Farbdisplay
- Bluetooth
- 19 verfügbare Sprachen
- 20 Stunden Sprechzeit

Security

innovaphone Session Border Controller
- In der innovaphone PBX-Software erhalten
- Plattform: innovaphone PBX
- ICE, STUN und TURN
- Protocol Translation
- Media-Relay
- Anpassung von Rufnummern etc.

innovaphone Reverse Proxy
- In der innovaphone PBX-Software erhalten
- Plattform: innovaphone PBX
- Erkennen von Angriffen auf Basis der Frequenz von erfolglosen Verbindungsversuchen
- Automatisches Hinzufügen der IP-Adresse zu einer Blacklist bei erkanntem Angriff
- Manuelles Entfernen und Hinzufügen einer IP-Adresse zur Black- oder Whitelist

Applikationen & Tools

innovaphone Operator
- Plattform: Windows
- Telefonvermittlungsplatz, PC als Schaltzentrale
- Überblick über komplettes Anrufaufkommen der überwachten Warteschleife
- Besetztlampenfeld signalisiert Verfügbarkeit
- Flexibel einsetzbar durch Lizenzmodell

innovaphone Queue Monitor
- Plattform: Windows
- Überblick über Auslastung der Agenten und Warteschleifen in Echtzeit
- Verwaltung der Warteschleifen
- Konfigurierbares Frühwarn- und Alarmsystem
- Nachbearbeitungszeit individuell einstellbar
- Empfohlen in Verbindung mit innovaphone Reporting

innovaphone Voice Recording
- Plattform: Windows, innovaphone PBX
- Sichere Ablage aller Mitschnitte
- Einfache Verwaltung der Mitschnitte über integrierten Player
- Bearbeiten von Mitschnitten
- Empfohlen in Verbindung mit innovaphone Reporting

innovaphone Reporting
- Plattform: innovaphone PBX, Linux Application Platform der innovaphone Gateways oder VMware-Infrastruktur
- Analyse-Tool über Auslastung der innovaphone PBX
- Setzen von individuellen Filtern
- Möglich mit: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 und IP0011

innovaphone
PURE IP COMMUNICATIONS

innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Deutschland
T +49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

Copyright © 2016 innovaphone® AG, (E 10/2015 | A 12/2016)
Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.